



## PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dws Srl – Drywallsystem  
Sede legale  
Via Mauro Macchi 8 20124 Milano

Sede operativa  
Via Augusto D'Andrea, 15 (Zona Artigiana)  
00048 Nettuno (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06  
Cellulare: +39 392.018.0635  
[dwsrsl@drywallsystem.com](mailto:dwsrsl@drywallsystem.com)

### SCHEDA TECNICA

# POMPA PNEUMATICA ECOPN

Per l'iniezione di resine

## DESCRIZIONE

Pompa pneumatica da iniezione - economica, carrellata, completa di tubo e pistola - idonea per barriere chimiche e resine idroespansive e idroreattive. Utilizzabile con taniche e fustini.

## CARATTERISTICHE

- Pompa pneumatica ad aspirazione diretta dal contenitore della resina, tanica o secchio
- Inietta resine monocomponenti o precatalizzate: siliconiche per barriere chimiche; poliuretaniche idroespansive; epossidiche
- Carrellata, dimensioni contenute
- Compatta, completa di tubo da iniezione e pistola
- Con filtro anticondensa e lubrificatore di aria
- Coperchio a campana per secchi metallici max 30 kg
- Motore pneumatico 50:1
- Pressione uscita max 240 bar
- Peso 20 Kg
- Necessita di compressore ad aria max 100 litri
- Pistola con attacco per packer a testa tonda o a testa piatta o entrambi a richiesta

I dati delle pompe possono subire variazioni a seguito di modifiche di costruzione.

## ECOPN

