



## PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dry Wall System Srl  
Nettuno, via Augusto d'Andrea 15  
(zona artigiana), 00048 (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67  
Cellulare: 393.980.35.49  
Fax: 06.88.93.00.67 (orari d'ufficio)

[info@drywallsystem.com](mailto:info@drywallsystem.com)  
[www.drywallsystem.com](http://www.drywallsystem.com)  
[www.resineidroespansive.it](http://www.resineidroespansive.it)

### SCHEDA TECNICA 1.2

# NEPTUNUS

Pompa da iniezione pneumatica

## DESCRIZIONE

Neptunus è una pompa pneumatica di nuova generazione, carrellata, per iniettare resine. È completa di tubo, riduttore di pressione, filtro compensatore di linea, pannello, tubo di aspirazione, serbatoio per piccole quantità.

## CARATTERISTICHE

- Motore pneumatico volumetrico
- Rapporto di compressione: 30:1
- Capacità volumetrica per ciclo: 14 cm<sup>3</sup>
- Portata massima: 2,9 litri/min.
- Pressione massima di aria in entrata (alimentazione): 8 bar
- Consumo aria: 250/400 litri/min.
- Viscosità massima resina: 160 (centipoise)
- Carrellata
- Pistola da iniezione con attacco sferico e testa piatta
- Pannello di controllo

## NEPTUNUS

