



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dws Srl - Drywallsystem
Sede legale
Via Mauro Macchi 8 20124 Milano

Sede operativa
Via Augusto D'Andrea, 15 (Zona Artigiana)
00048 Nettuno (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06
Cellulare: +39 392.018.0635
dwsrsl@drywallsystem.com

SCHEDA TECNICA

NEPTUNUS

Pompa da iniezione pneumatica

DESCRIZIONE

Neptunus è una pompa pneumatica di nuova generazione, carrellata, per iniettare resine. È completa di tubo, riduttore di pressione, filtro compensatore di linea, pannello, tubo di aspirazione, serbatoio per piccole quantità.

CARATTERISTICHE

- Motore pneumatico volumetrico
- Rapporto di compressione: 30:1
- Capacità volumetrica per ciclo: 14 cm³
- Portata massima: 2,9 litri/min.
- Pressione massima di aria in entrata (alimentazione): 8 bar
- Consumo aria: 250/400 litri/min.
- Viscosità massima resina: 160 (centipoise)
- Carrellata
- Pistola da iniezione con attacco sferico e testa piatta
- Pannello di controllo

NEPTUNUS



Scheda tecnica - NEPTUNUS

Dws Srl - Drywallsystem - www.drywallsystem.com - www.resineidroespansive.it