



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dry Wall System Srl
Nettuno, via Augusto d'Andrea 15
(zona artigiana), 00048 (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67
Cellulare: 393.980.35.49
Fax: 06.88.93.00.67 (orari d'ufficio)

info@drywallsystem.com
www.drywallsystem.com
www.resineidroespansive.it

SCHEDA TECNICA 1.2

POMPA AD AUTOCLAVE

per l'iniezione di boiacche da 24 litri

DESCRIZIONE

Pompa con serbatoio a pressione, completa di miscelatore manuale incorporato e serbatoio da 24 litri. Funziona accoppiata a un piccolo compressore da 4 bar. L'azienda può apportare modifiche in base alle esigenze tecniche.

CARATTERISTICHE

- Serbatoio a pressione da 24 litri per l'iniezione di boiacche cementizie consolidanti
- Uscita in basso con attacco rapido
- Pressione max di aria da immettere 4 bar
- Mescolatore incorporato per mantenere miscelata la malta
- Manometro di controllo
- Tubo antischiacciamento (non compreso)
- Maniglie laterali
- Valvola di sicurezza

POMPA AD AUTOCLAVE

