



## PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dws Srl - Drywallsystem  
Sede legale  
Via Mauro Macchi 8 20124 Milano

Sede operativa  
Via Augusto D'Andrea, 15 (Zona Artigiana)  
00048 Nettuno (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06  
Cellulare: +39 392.018.0635  
[dwsrli@drywallsystem.com](mailto:dwsrli@drywallsystem.com)

### SCHEDA TECNICA

# POMPA AD AUTOCLAVE

per l'iniezione di boiacche da 24 litri

### DESCRIZIONE

Pompa con serbatoio a pressione, completa di miscelatore manuale incorporato e serbatoio da 24 litri. Funziona accoppiata a un piccolo compressore da 4 bar. L'azienda può apportare modifiche in base alle esigenze tecniche.

### CARATTERISTICHE

- Serbatoio a pressione da 24 litri per l'iniezione di boiacche cementizie consolidanti
- Uscita in basso con attacco rapido
- Pressione max di aria da immettere 4 bar
- Mescolatore incorporato per mantenere miscelata la malta
- Manometro di controllo
- Tubo antischiacciamento (non compreso)
- Maniglie laterali
- Valvola di sicurezza

### POMPA AD AUTOCLAVE

