

SCHEMA TECNICA

INDUSTRIAL FLOOR



CARATTERISTICHE

Prodotto liquido di color bianco latte, composizione acril-siliconica, odore tipico, leggermente alcolico, alta fluidità e penetrazione. Industrial Floor non è applicabile a temperature inferiori a -5° C. Usare tal quale.

DESCRIZIONE

Prodotto protettivo per pavimenti industriali, cementizi, conferisce una protezione ed evita lo spolvero delle parti cementizie. Industrial Floor, contemporaneamente, fa anche da antimacchia e da idrorepellente.

SISTEMA DI APPLICAZIONE

Il prodotto si applica preferibilmente a spruzzo con pompa irroratrice a spalla o con airless, in alternativa a rullo su pavimento asciutto e pulito, esente da macchie grasse. Bagnare a rifiuto il pavimento e lasciare asciugare, dopo la prima mano. Il giorno successivo dare una seconda mano.


USO

Consumo: 1 litro = 7 mq

CONFEZIONI



UTILIZZO



CONCESSIONARIO

DRY WALL SYSTEM SRL

Via Augusto D'Andrea 15/A (Zona Artigiana) 00048 Nettuno (Roma)

TEL. 06.88930067 - 06.98850006

www.drywallsystem.com