



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dws Srl - Drywallsystem
Sede legale
Via Mauro Macchi 8 20124 Milano

Sede operativa
Via Augusto D'Andrea, 15 (Zona Artigiana)
00048 Nettuno (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06
Cellulare: +39 392.018.0635
dwsrsl@drywallsystem.com

SCHEDA TECNICA

BIOSTERYL - ANTIMUFFA

CARATTERISTICHE

Biosteryl sterilizza la superficie del muro trattata penetrando in profondità e impedendo la formazione di funghi, alghe e licheni. Non contiene cloro né formaldeide, ha un gradevolissimo profumo dato dagli oli contenuti al suo interno. È di facile applicazione.

DESCRIZIONE

Prodotto antimuffa a base di sali d'ammonio quaternari e oli naturali.

SISTEMA DI APPLICAZIONE

Dopo aver pulito la muffa esistente sul muro con uno straccio imbevuto di Biosteryl, passare una mano con pennello; il risultato sarà migliore se viene utilizzato un nebulizzatore. Lasciare agire almeno un giorno. Dopodiché asportare l'eventuale polvere nera o verdastra rimasta (muffa morta) e tinteggiare.

CONFEZIONI



CONSIGLIO

La muffa è l'effetto di un problema costruttivo, della mancanza di coibentazione o dell'eccesso di vapori o di infiltrazione d'acqua. Biosteryl agisce sulla muffa ma non sulla causa che la produce, che consigliamo di rimuovere.

