



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dry Wall System Srl
Nettuno, via Augusto d'Andrea 15
(zona artigiana), 00048 (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67
Cellulare: 393.980.35.49
Fax: 06.88.93.00.67 (orari d'ufficio)

info@drywallsystem.com
www.drywallsystem.com
www.resineidroespansive.it

SCHEDA TECNICA 1.2

BIOSTERYL - ANTIMUFFA

CARATTERISTICHE

Biosteryl sterilizza la superficie del muro trattata penetrando in profondità e impedendo la formazione di funghi, alghe e licheni. Non contiene cloro né formaldeide, ha un gradevolissimo profumo dato dagli oli contenuti al suo interno. È di facile applicazione.

DESCRIZIONE

Prodotto antimuffa a base di sali d'ammonio quaternari e oli naturali.

SISTEMA DI APPLICAZIONE

Dopo aver pulito la muffa esistente sul muro con uno straccio imbevuto di Biosteryl, passare una mano con pennello; il risultato sarà migliore se viene utilizzato un nebulizzatore. Lasciare agire almeno un giorno. Dopodiché asportare l'eventuale polvere nera o verdastra rimasta (muffa morta) e tinteggiare.

CONFEZIONI



CONSIGLIO

La muffa è l'effetto di un problema costruttivo, della mancanza di coibentazione o dell'eccesso di vapori o di infiltrazione d'acqua. Biosteryl agisce sulla muffa ma non sulla causa che la produce, che consigliamo di rimuovere.

