



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dry Wall System Srl
Nettuno, via Augusto d'Andrea 15
(zona artigiana), 00048 (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67
Cellulare: 393.980.35.49
Fax: 06.88.93.00.67 (orari d'ufficio)

info@drywallsystem.com
www.drywallsystem.com
www.resineidroespansive.it

SCHEDA TECNICA 1.2

DRY MALT

CARATTERISTICHE

Dry Malt è composto da calce idraulica naturale nhl 3.5 (459-1); cemento pozzolanico ad elevata resistenza ai sali; pozzolana romana, naturale, micronizzata a reattività certificata (en 197-1); sabbie naturali di origine alluvionale non macinate (en 13139). È di colore grigio nocciola. Granulometria: 0-3 mm (spessore minimo applicabile 2 cm). Tipo finitura: granulometria 0-0,6 mm colore bianco

DESCRIZIONE

Dry Malt è un prodotto speciale a base di pozzolana. Si tratta di un intonaco da risanamento tradizionale pozzolanico microporoso certificato R/CS II(EN 998-1)

SISTEMA DI APPLICAZIONE

Dry Malt può essere applicato a mano o con apposita intonacatrice. Con 13 kg di prodotto si ricoprono 1 mq per 1 cm di spessore.

CONFEZIONE

pallet in legno a 2 vie 90 x 90 cm
nr° 60 sacchi = kg 1500+nylon

