



## PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dry Wall System Srl  
Nettuno, via Augusto d'Andrea 15  
(zona artigiana), 00048 (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67  
Cellulare: 393.980.35.49  
Fax: 06.88.93.00.67 (orari d'ufficio)

[info@drywallsystem.com](mailto:info@drywallsystem.com)  
[www.drywallsystem.com](http://www.drywallsystem.com)  
[www.resineidroespansive.it](http://www.resineidroespansive.it)

### SCHEDA TECNICA 1.2

# DWS POLIUR GLOSS

## CARATTERISTICHE

Dws Poliur Gloss è un elastomero poliureico-ibrido, trasparente monocomponente, senza solventi, da applicarsi a rullo o con airless su diverse superfici (cemento armato, terrazze piastrellate, gres, ceramica, cotto, graniglia).

## DESCRIZIONE

Il prodotto consente di impermeabilizzare strutture orizzontali e verticali in modo continuo, senza giunte e sormonte; in particolare è adatto per trattare terrazzi piastrellati senza demolire il sottofondo, permettendo dunque la visibilità del vecchio pavimento. Dws Poliur Gloss è senza solventi e inodore, presenta una elevatissima elasticità, resistenza al calpestio, è pedonabile, non riemulsiona nei ristagni d'acqua, è trasparente lucido. Riduce, infine, i tempi di mancato utilizzo dell'immobile.

## SISTEMA DI APPLICAZIONE

Su calcestruzzo: la superficie deve essere preparata al civile o con primer apposito o con malta rasante.  
Su gres e mattonelle varie: trattare con apposito primer.  
Tra il primer e le due mani di prodotto devono passare 12 ore.

## CONFEZIONE

## CONSUMO



Gloss



Primer

Gloss: 500 gr/mq.  
Primer: 1 litro/10 mq.

