



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dry Wall System Srl
Nettuno, via Augusto d'Andrea 15
(zona artigiana), 00048 (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67
Cellulare: 393.980.35.49
Fax: 06.88.93.00.67 (orari d'ufficio)

info@drywallsystem.com
www.drywallsystem.com
www.resineidroespansive.it

SCHEDA TECNICA 1.2

ELASTOCOVER

Sistema impermeabilizzante elastomerico (elastomero+rete), per rifare terrazzi senza smantellamento

CARATTERISTICHE

Prodotto idoneo alla creazione di una impermeabilizzazione elastica e resistente al pedonamento, senza dover smantellare il pavimento del terrazzo. Colore: rosso mattone.

DESCRIZIONE

Prodotto a base di resine elastomeriche ad alto modulo elastico associato a rete in fibra di vetro, tali da costituire un pacchetto impermeabile ed elastico resistente al transito pedonale.

SISTEMA DI APPLICAZIONE

Verificare che il pavimento sia ben ancorato, pulire bene l'eventuale sporco grasso. Stendere con rullo frangibolle la prima mano di prodotto diluito con acqua al 30%, per preparare la superficie. Dopo 12 ore appoggiare la rete e passare a rullo la seconda mano di prodotto, facendolo penetrare bene tra le maglie della rete ed insistendo nei bordi di ogni singolo telo, per evitare bolle d'aria. Dopo 24 ore passare la terza mano di prodotto.

Se il pavimento necessita di stuccature, eseguirle con:

1p elastocover + 1p polvere di marmo+ 1p cemento

Usare 2 kg di elastomero x mq.

CONFEZIONI



14 Litri

UTILIZZO

