



## PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dry Wall System Srl  
Nettuno, via Augusto d'Andrea 15  
(zona artigiana), 00048 (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67  
Cellulare: 393.980.35.49  
Fax: 06.88.93.00.67 (orari d'ufficio)

[info@drywallsystem.com](mailto:info@drywallsystem.com)  
[www.drywallsystem.com](http://www.drywallsystem.com)  
[www.resineidroespansive.it](http://www.resineidroespansive.it)

### SCHEDA TECNICA

# ELETTROPUMP 4200

Pompa elettrica a membrana per verniciare o iniettare resine

## DESCRIZIONE

Elettropump 4200, alimentata da corrente elettrica, è disponibile in due versioni:

- con serbatoio da 6 litri a caduta e motore orizzontale;
- con aspirazione diretta a pescante e motore verticale.

## CARATTERISTICHE

- Carrellata o senza carrello.
- Con pistola da iniezione.
- Tensione: 220-240 V/50 Hz.
- Portata del flusso: 4,2 l/min.
- Pressione massima in uscita: 220 bar.
- Intervallo di pressione del tubo: 350 bar.
- Peso netto: 29/26 kg.
- Dimensioni confezione: 44 x 43 x 60 cm.
- Tubo: 15 m.
- Potenza motore: 1,2 Hp / 900 W.
- Dimensioni ruote: 23 cm.
- Tipo di ruota: pneumatica.

## CAMPI E SETTORI DI UTILIZZO

Campi di utilizzo: iniezioni di resine o verniciature.

