

PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dws Srl - Drywallsystem
Sede legale
Via Mauro Macchi 8 20124 Milano

Sede operativa
Via Augusto D'Andrea, 15 (Zona Artigiana)
00048 Nettuno (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06
Cellulare: +39 392.018.0635
dwsrsl@drywallsystem.com

SCHEDA TECNICA

PACKER DA INIEZIONE

Per l'iniezione di resine

DESCRIZIONE

Packer per l'esecuzione di iniezioni di consolidamento, impermeabilizzazione, deumidificazione. Tali strumenti permettono di iniettare senza perdite di materiale e in sicurezza, anche ad alte pressioni.

CARATTERISTICHE

I packer sono idonei per resine:

- Acriliche
- Epossidiche
- Poliuretaniche
- Boiacche cementizie

Lunghezze comprese tra mm 70 e mm 500

Diametri compresi tra mm $\varnothing 10$ e mm $\varnothing 17$

Valvole m5-m6-m8-m10

PACKER



ELENCO POSSIBILI FORNITURE

- Packer in plastica valvolati
- Packer ad adesione in plastica o metallo
- Pistole per iniezione
- Lance per iniettare boiacche cementizie
- Pompe da iniezione a pistone pneumatico o elettriche
- Pompe a coclea per boiacche

