



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dws Srl - Drywallsystem
Sede legale
Via Mauro Macchi 8 20124 Milano

Sede operativa
Via Augusto D'Andrea, 15 (Zona Artigiana)
00048 Nettuno (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06
Cellulare: +39 392.018.0635
dwsrsl@drywallsystem.com

SCHEDA TECNICA

SUPERFIX

Rivestimento incapsulante di "tipo D" per lastre in cemento-amianto

DESCRIZIONE

Superfix è una multiresina impregnante fissativa, pronta all'uso, in microemulsione acquosa formulata per l'inertizzazione di materiali contenenti fibre d'amianto, quale l'eternit, al fine di procedere alla loro successiva rimozione. Il prodotto è conforme al decreto del Ministero della Sanità del 20/08/1999.

CARATTERISTICHE

Si tratta di una resina incapsulante monocomponente, facilmente applicabile a pennello o a spruzzo con nebulizzatore o airless. Superfix è un incapsulante per amianto con formulazione in microemulsione esente da solventi e traspirante al vapore. Questa multiresina realizza un rivestimento continuo altamente coprente e con un'elevata aderenza al supporto. Presenta inoltre un'elevata resistenza alle atmosfere industriali aggressive, ai raggi UV e alle piogge acide. Si usa per la realizzazione di rivestimenti incapsulanti di tipo D su manufatti e lastre di copertura in cemento-amianto. Il colore di Superfix è il rosso.

SISTEMA DI APPLICAZIONE

Superfix si applica a pennello o a spruzzo con nebulizzatore o airless.
Conservare lontano da sorgenti di calore, al riparo da sole e gelo.

CONFEZIONE



STRUMENTI DI APPLICAZIONE

