

# SCHEMA TECNICA

# WALL PROTECTOR



## CARATTERISTICHE

Sistema "sacrificale" ovvero viene eliminato insieme ai graffi in fase di rimozione. Prodotto monocomponente a base di cere e resine acriliche, ad altissima fluidità e penetrazione, perfetta affinità con i materiali lapidei, impedisce la penetrazione delle vernici spray nei muri, si rimuove insieme alle scritte vandaliche, con l'idropulitrice a caldo.

## DESCRIZIONE

Prodotto a base di cere microcristalline, non ioniche, polimeri, emulsionanti, trova impiego nella prevenzione dei danni provocati dalle scritte vandaliche con bombolette spray e simili. Il prodotto fa barriera all'assorbimento della vernice non facendola penetrare, va rimosso insieme ai graffi mediante lavaggio con idropulitrice ad acqua calda con getto a pressione. Si raccomanda di riapplicare subito dopo la rimozione per garantire la protezione.

## SISTEMA DI APPLICAZIONE

Dopo aver accuratamente ripulito la superficie lapidea da precedenti scritte, da sporco meteorico o unto ed altro, si può procedere alla stesura del protettivo antigraffiti "wall protector". Il prodotto va applicato a spruzzo, airless o pompa irroratrice, su muri puliti in due mani incrociate. Si raccomanda la riapplicazione immediata dopo ogni intervento di rimozione scritte.


## USO

Il consumo è in relazione all'assorbimento del supporto, da 5 a 8 mq./lt.

### CONFEZIONI



### UTILIZZO



### CONCESSIONARIO

### DRY WALL SYSTEM SRL

Via Augusto D'Andrea 15/A (Zona Artigiana) 00048 Nettuno (Roma)

TEL. 06.88930067 - 06.98850006

[www.drywallsystem.com](http://www.drywallsystem.com)